

Produktdatenblatt

BOILER NOISE SILENCER F2 BOILER-GERÄUSCHDÄMPFER

- Reduziert Kesselgeräusche
- Verbessert die Wärmeübertragung
- Zur Verwendung mit allen Korrosionsschutzprodukten von Fernox geeignet
- Umweltfreundlich und ungiftig
- Kann permanent in der Anlage gelassen werden
- Für alle Materialien und Metalle, die normalerweise im Heizungsbau verwendet werden, einschließlich Aluminium, geeignet



Verwendung

Fernox Boiler Noise Silencer F2 vermindert Kesselgeräusche. Das Produkt ist für alle Boilerarten, auch für Wärmetauschgeräte und Boiler mit Aluminiumbestandteilen, geeignet.

Kenndaten

Farbe:	Hellbeige
Form:	Zähflüssig
Geruch:	Geringfügig
PH-Wert:	7,0
Dichte:	1,08 bei 20°C

Anwendung und Dosierung

Ein 500 ml Behälter reicht normalerweise aus, um eine Heizungsanlage von durchschnittlicher Größe zu behandeln. Eine Überdosierung verursacht keine Probleme und ist einer zu geringen Dosierung vorzuziehen. Besonders laute Geräusche benötigen mehr als eine Anwendung.

Bei geschlossenen Anlagen geben Sie das Produkt mit Hilfe einer Fernox Einfüllpumpe in einen Heizkörper ein.

Für langfristigen Schutz gegen Korrosion und Kalkstein sollte die Anlage zuerst mit einem geeigneten Fernox Cleaner gereinigt werden und dann mit einem Fernox Protector behandelt werden.



Produktdatenblatt

Verpackung, Handhabung und Aufbewahrung

Fernox Boiler Noise Silencer wird in 500 ml Behältern geliefert.

Fernox Boiler Noise Silencer F2 ist als ungefährlich eingestuft, aber wie bei allen Chemikalien gilt: Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Bei Augen- oder Hautkontakt gründlich mit Wasser ausspülen.

