

# CENTRAL HEATING BOILER NOISE SILENCER F2 EXPRESS

- **Schnell, praktisch und einfach anzuwenden – dosiert in 30 Sekunden**
- **Einfache, saubere Anwendung**
- **Heizkörperadapter oder mitgelieferte Füllschleife**
- **Ungiftige, umweltfreundliche Formulierung**
- **Dose 100 % recycelbar**
- **Reduziert Kesselgeräusche und verbessert Wärmeübertragungseffizienz**
- **Spart Heizöl und senkt Wartungskosten**
- **Geeignet für alle Metalle und Materialien einschließlich Aluminium**



58231

## Anwendungsgebiete

Fernox Central Heating Boiler Noise Silencer F2 Express ist ein Aerosol, das eine schnelle und einfache Dosierung des Zentralheizungssystems ohne Dreck oder Unannehmlichkeiten für den Anwender ermöglicht. Boiler Noise Silencer F2 Express trägt dazu bei, Kesselgeräusche zu reduzieren und die Wärmeübertragungseffizienz zu verbessern. Es ist für alle Arten von Kesseln geeignet, einschließlich Kombinationskessel und Kessel mit Aluminiumbauteilen.

## Physikalische Eigenschaften

Farbe:	blass beige
Form:	viskose Flüssigkeit
Geruch:	schwach
pH:	7,0
RD:	1,23 bei 20 °C

## Anwendung und Dosierung

Eine Aerosoldose (265 ml) schützt ein durchschnittlich großes System mit 100 Litern oder bis zu zehn einzelnen Heizkörpern und wird über einen Heizkörper oder eine Füllschleife hinzugegeben. Fernox Boiler Noise Silencer F2 Express kann mittels passendem, mitgeliefertem Adapter direkt in eine Heizkörperentlüftung oder Füllschleife gegeben werden. Der gesamte Vorgang dauert nicht einmal zwei Minuten.

Eine Überdosierung verursacht keinerlei Probleme und ist einer zu geringen Dosierung vorzuziehen. Bei extrem lauten Betriebsgeräuschen ist eventuell mehr als eine Anwendung erforderlich.

Für langfristigen Schutz vor den Auswirkungen von Korrosion und Kalkablagerungen empfehlen wir, das System mit Fernox Cleaner F5 Express zu reinigen und mit Fernox Protector F1 Express zu inhibieren.

Bei indirekten Zylindern mit Einzeleinspeisung wie „Primatic“ o. Ä. müssen Trinkwasserchemikalien verwendet werden.



## Verpackung, Handhabung und Lagerung

Fernox Boiler Noise Silencer F2 Express wird in 265-ml-Aerosoldosen mit einem universellen Applikatorsatz geliefert.

Fernox Boiler Noise Silencer F2 Express ist nicht als Gefahrstoff klassifiziert. Dennoch gilt wie bei allen Chemikalien: Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Bei Augen- oder Hautkontakt sofort mit reichlich Wasser abspülen.

## Strichcode

