



0310781 Strahler - 18W 1400lm 4000K IP44 - Sensor - Osram LED - Weiß

- Folgt Bewegung
- Tageslicht und Bewegungsmelder
- Auswechselbares LED-Modul

Bringen Sie Licht ins Dunkel mit dem LED-Außenstrahler Hué. Das Flutlicht ist einzigartig, da es sich nicht nur einschaltet, wenn eine Bewegung erkannt wird, sondern auch die Bewegung verfolgt und Sie in Licht taucht, wo immer Sie stehen. Ideal für die Sicherung Ihres Hauses.

Die Lampe kann auf eine der folgenden vier Einstellungen eingestellt werden:

1. Wenn es dunkel ist, schaltet sich die Lampe ein, sobald eine Bewegung erkannt wird und folgt dem sich bewegenden Objekt;
2. Die Lampe schaltet sich ein, wenn eine Bewegung erkannt wird, und folgt dem sich bewegenden Objekt bei Tag und bei Nacht;
3. Wenn es dunkel ist, schaltet sich das Flutlicht ein, sobald eine Bewegung erkannt wird, aber es folgt dem sich bewegenden Objekt nicht;
4. Die Lampe schaltet sich ein, wenn eine Bewegung erkannt wird, folgt aber dem sich bewegenden Objekt nicht, sowohl am Tag als auch in der Nacht.

Die Lampe strahlt ein neutralweißes Licht aus und der Abstrahlwinkel kann durch Drehen der Lampe nach oben oder unten eingestellt werden. Außerdem ist die Lampe spritzwassergeschützt.



Allgemeine Eigenschaften

Marke	LED's light
Kollektion	Außen
Konformitätszertifikate	CE
Sprache Bedienungsanleitung	Dutch
Packungsinhalt	Mehrsprachige Bedienungsanleitung
Warenverfügbarkeit	Aktiv
Garantie	2-Jahre

Lichttechnische Kenndaten

Lumen gesamt	1400 lm
Spezifischer Lampenlichtstrom	78
Farbtemperatur	4000 K
Farbbeschreibung	neutralweiß
Farbwiedergabeindex	80
Abstrahlwinkel	120 °
Flackerfrei	true

Elektrische Kenndaten

Energieverbrauch	18 W
Nennspannung	220 — 240 V
Eingangsfrequenz	50/60 Hz
Power-Faktor	0.7
Nennstrom	90 — 90 mA
Schutzklasse	I
Montage des Vorschaltgeräts	Auf PCB
Dimm Art	Nicht dimmbar
LED-Chip-Typ	SMD 2835
LED-Chip-Märke	Osram
Anzahl der LED-Chips	28

Leistungskennndaten

IP Schutzartgrad	IP44
------------------	------

Nennlebensdauer L70/B50 bei 25 C

30000 h	
Betriebstemperatur	-20 — 45 °C
Energieklasse [EU 2019/2015]	E
Eprel ID	1254315

Mechanische Kenndaten

Artikel Länge	183 mm
Mit Lampe	false
Abmessung der Artikelbreite	170 mm
Abmessung der Artikelhöhe	209 mm
Nettogewicht des Artikels	749 g
Gehäusematerial	Aluminium
Gehäusefarbe	Weiß
Diffusor Material	Polycarbonat (PC)
Diffusor Veredelung	Mattiert
Befestigungsart	Wand

Sensor

Sensortyp	Tageslicht
Erkennung der Bewegungsgeschwindigkeit	0,2 — 1,2 m/s
Haltezeit	180 — 180 s
Installationshöhenbereich	1,5 — 2,5 m
Maximaler Erfassungswinkel	270 °
Erfassungsbereich bei typspezifischer Einbauhöhe	12 — 12 m

Logistike Kenndaten

Einzelverpackung-Länge	18 cm
Einzelverpackung-Breite	16.5 cm
Einzelverpackung-Höhe	22 cm
Einzelverpackung-Bruttogewicht	990 g
EAN Produkt	8720604304152
Einzelverpackungsgewicht (Pappe)	228 g
Einzelverpackungsgewicht (Kunststoff)	6 g

	Umkarton-Länge
38 cm	
Umkarton-Breite	35 cm
Umkarton-Höhe	24 cm
CBM-Umkarton	0.03192 m ³
Menge im Umkarton	4
Umkarton-Bruttogewicht	4.46 kg
Umkarton Gewicht (Pappe)	1413.2 g
Umkarton Gewicht (Kunststoff)	22.4 g
Herkunftsland	CN
Statistische Warennummer	9405199090

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte unsere Website: [shada.nl/de /p/0310781](https://shada.nl/de/p/0310781)