

Einhandzwinge mit drehbarem Griff EZ360



Simply better.



- Innovativer 360° Dreh-Mechanismus ermöglicht das Platzieren der Griffeneinheit rund um die Schiene – bereits vor aber auch nach Befestigung der Zwinge
- 12-stufiger Rastmechanismus zum sicheren Halten der gewählten Griffposition
- Große Spannflächen mit abnehmbaren Schutzkappen
- Spannkraft bis zu 400 N / 40 kg / 80 lbs (EZ360S) 750 N / 75 kg / 165 lbs (EZ360M) 1.400 N / 140 kg / 300 lbs (EZ360)
- Umsteckbar zum Spreizen – werkzeuglos bei EZ360M und EZ360 dank einfacher Lösemechanik per Druckknopf am Oberteil
- Einhandbedienung ohne Kraftaufwand
- SB-verpackt



Ihre Vorteile auf einen Blick:

Rundum flexibler Einsatz

Die Einhandzwinge EZ360 lässt sich extrem vielseitig einsetzen:

- dank innovativem 360° Dreh-Mechanismus, um die Griffposition perfekt an die Spannaufgabe anzupassen
- dank langer Schutzkappen zum Schonen der Werkstückoberfläche und Verteilen der Spannkraft von bis zu 1.400 N
- durch Umstecken des Oberteils von Spannen auf Spreizen

Äußerst bequeme Handhabung

Der Griff lässt sich zum einen so positionieren, dass eine optimale Pumpposition und damit bessere Kraftaufbringung erreicht wird. Zum anderen lässt sich der Griff auch nach dem Spannvorgang aus dem Arbeitsbereich schwenken und ermöglicht damit das Platzieren mehrerer Zwingen auf engstem Raum:

- durch den extra langen hochwertigen 2-Komponenten-Kunststoffgriff mit Pumpebel, der sich komplett um die Schiene drehen und in 12 Positionen sicher einrasten lässt
- durch den Lösehebel am Gleitbügel zum schnellen Anpassen der Spannweite und Lösen der Zwinge

Robustheit in einzigartiger Optik

Hier trifft dynamisches Design auf Langlebigkeit:

- durch Einsatz hochwertiger Materialien wie glasfaserverstärktem Polyamid für Ober- und Unterteil sowie vergütetem und brüniertem Stahl für die Schiene
- durch das Kunststoffgehäuse wird die Griffmechanik vor Staub und Spänen geschützt

Bestellnummer	Spannweite	Ausladung	Spreizweite vorn	Schiene	Spannkraft	Inhalt	Gewicht	Verpackungseinheit
	mm	mm	mm	mm	N	St.	kg	St.
EZ360S-11SET	110	40	104–208	7x2,5	400	2 x EZ360S-11	0,230	8
EZ360M-15	150	60	154–302	14x5	750	–	0,410	6
EZ360M-30	300	60	154–454	14x5	750	–	0,480	6
EZ360-15	150	80	195–315	18x5	1400	–	0,790	6
EZ360-30	300	80	195–465	18x5	1400	–	0,870	6
EZ360-45	450	80	195–615	18x5	1400	–	1,005	6
EZ360-60	600	80	195–765	18x5	1400	–	1,095	6

- Anwendung:**
- Möbel- und Schreinerarbeiten
 - Küchen- und Ladenbau
 - Treppenbau
 - Innenausbau
 - Trockenbau
 - DIY
 - Einhändig spannen und spreizen
 - Montage
-

- Zubehör:**
- Montageset für Terrassendielen EZ-TD
 - Kantenzwinge KT5
 - Gehrungsspann-System MCX
-

- Material / Oberfläche:**
- Ober- und Unterteil aus verstärktem PA6 Kunststoff
 - Schiene aus Stahl gehärtet, brüniert
 - Hebel aus verstärktem PA6 Kunststoff
 - Schutzkappen aus Kunststoff

- Pflegehinweise:**
1. Regelmäßige Wartung notwendig – nur dann Gewähr auf sicheren Halt (kein Rutschen des Gleitbügels).
 2. Generell Schmutz entfernen.
 3. Schiene stets frei von Fett, Öl oder angetrocknetem Leim, Wachsen und silikonhaltigen Trennmitteln halten.

- Sicherheitsinformation:**
- Spannwerkzeuge sind nicht geeignet zum Heben, Ziehen oder Transportieren.
 - Spannwerkzeuge dürfen nur von Hand ohne zusätzliche Hilfsmittel gespannt werden.
 - Falscher Gebrauch kann Personen- oder Sachschäden hervorrufen.
 - Verändern oder bearbeiten Sie niemals Spannwerkzeuge, nur im Originalzustand verwenden. Bei Bedarf nur Original-Ersatzteile verwenden.