



Polvere da sbianca all'ossido per legno per ravvivare il legno annerito

- Campo d'impiego:** La polvere da sbianca all'ossido per legno è adatta per eliminare le macchie del legno di quercia, frassino, teak, noce, pino, pitchpine, palissandro ecc. Il legno vecchio e annerito tornerà come nuovo e riavrà il suo colore naturale. Per neutralizzare i residui di liscivia (ad es. lasciati da sverniciatori ecc.). Per rimuovere aloni di sudore nelle saune.
- Proprietà:** Per ravvivare il legno di qualsiasi tipo
Non intacca la struttura né la superficie del legno
Efficacia fungicida
- Dati tecnici:** Materie prime di base: acido ossalico
- Rapporto di diluizione: diluire 100g in 800 - 1000 ml di acqua (calda).
- Consumo: 100 g di polvere sono sufficienti per 8 - 10 m²
- Applicazione:** Rimuovere dapprima i rivestimenti: finiture opache e lucide con l'Anlauger SE-1, smalti con lo sverniciatore in pasta e rimuovi velature SE-2.
Sciogliere 100 g di polvere in 800 - 1.000 ml di acqua (per facilitare l'operazione utilizzare acqua calda). Applicare la soluzione sul legno utilizzando un pennello o una spugna. Al termine del processo di schiarimento (circa 15-20 minuti), sciacquare a fondo la superficie trattata con acqua (calda).
- Dopo l'asciugatura è possibile sottoporre la superficie ad ulteriori trattamenti.
- Rivestire bene i metalli ed evitare ogni contatto con la soluzione all'ossido.**
- Etichettatura:** Per informazioni si rimanda alla scheda dati di sicurezza CE.
- Conservazione:** Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano dalla luce.
- Altre informazioni:** Prima dell'uso leggere attentamente l'etichettatura e le informazioni sul prodotto.
- Non mescolare il prodotto in recipienti di metallo e sensibili agli acidi. Utilizzare soltanto pennelli senza impugnatura in metallo.
- In linea di massima si consiglia di testare il prodotto su una piccola parte di superficie.
- Confezioni:** Barattolo in plastica da 300 g
Barattolo in plastica da 700 g