

## Rost-Protector-Spezial LOS 115

LOS 115 dient zur Reinigung, Schmierung, Demontage und Pflege festsitzender oder eingerosteter Teile wie Schrauben, Bolzen, Kettenglieder, Gelenke, Hebel, Federn, Ventile, Scharniere oder Schlösser in Betrieb und Werkstatt. Schützt kurzfristig vor Rostneubildung.

LOS 115 bietet hohe Wirksamkeit durch hohe Kapillarwirkung. Hoher Pflegegrad für alle Metallteile.

### Anwendung:

Oberflächen besprühen, sodass eine gute Benetzung vorliegt. Vorgang eventuell mehrmals wiederholen. Einwirken lassen je nach Grad des Festsitzens oder erforderlicher Eindringtiefe. Leichte Schläge auf die entsprechenden Stellen erleichtern den Lösevorgang. Wenn notwendig, Behandlung wiederholen.

### Technische Daten:

Form:	Aerosol
Chem. Zusammensetzung:	Wartungsspray auf Basis von Mineralöl in Lösemittel.
Aussehen:	Farblos
Geruch:	Charakteristisch nach Lösemitteln
Dichte (20°C):	0,67 g/ml
Dampfdruck (bar):	3,5 bar (20°C); 7,0 bar (50°C)
Explosionsgrenzen:	untere: 1,2 Vol.%; obere: n.e.
Zündtemperatur:	>240°C
Ökologie:	Wassergefährdungsklasse (WGK) 1 (Selbsteinstufung)
Gebinde:	400 ml Spraydose / 15er Karton

Anregungen, Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte entsprechen besten Kenntnissen bei Drucklegung dieses Merkblattes und werden stets unverbindlich gegeben. Sie können in Anbetracht der wechselnden Verhältnisse nur als Anhalt dienen; daraus können keine Verbindlichkeiten, Haftungs- und Gewährleistungsansprüche abgeleitet werden. Vor Anwendung müssen eigene Versuche durchgeführt werden. Das Produkt sollte an verdeckter Stelle aufgetragen und auf Materialverträglichkeit geprüft werden. Für die Einhaltung aller gesetzlichen Vorschriften haftet jeder Verarbeiter unserer Produkte selbst.